

## Installations- und Heizungszubehör für IBC GK öko Modelle

### Sicherheitswärmetauscher für IBC GK öko Modelle

Für die Installation in geschlossenen Heizanlagen nach DIN 4751 ist ein Sicherheitswärmetauscher erforderlich. Dieser ist integrierbar in den Kesselvorlauf des IBC GK-3K oder GK-2K öko.



Länge (mm)	IBC GK-3K öko Modelle	Bestellnummer
350	GK-2K öko 10/14 KW	WT-3300
350	GK-3K öko 24/28 KW	WT-3301
570	GK-3K öko 33/37 KW	WT-3302
790	GK-3K öko 41/46 KW	WT-3303

### Thermische Ablaufsicherung

Für geschlossene Heizanlagen nach DIN 4751, Blatt 2. Gehäuse aus Preßmessing, Kappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Mit Doppelfühler und Tauchhülse DN 15, DIN-geprüft, max. Heizleistung der Anlage 100 kW, Ansprechtemperatur 95°C. Bauteilprüfung: Th 79793.



Größe	Bestellnummer
G 3/4	TA-3065

### Feuerzugregler 1"

Für Festbrennstoff- und Wechselbrandkessel in Anlagen nach DIN 4751. Einstellbereich 40-100°C. Gehäuse und Tauchhülse aus Preßmessing, Einstellgriff aus Kunststoff mit Doppelskala, Einbau waagrecht oder senkrecht.



Größe	Bestellnummer
G 1"	FZR-2611

### Ersatzdichtung für senkrechte Rauchgaskanäle

#### Modell IBC GK-3K öko

Dichtung für senkrechte Rauchkanalverschlüsse Modell IBC GK-3K öko



Bestellnummer
GK-1100

**IBC Heiztechnik**  
Vertrieb & Logistik  
Oberer Straußberg 20  
D-99713 Straußberg  
Tel.: +49-(0) 36 334-595-05  
Fax: +49-(0) 36 334-595-06

**IBC Heiztechnik**  
Lagerverkauf Thüringen  
Am Kalkhügel 12  
D-99706 Sondershausen  
e-mail: info@IBC-Heiztechnik.de  
Internet: www.IBC-Heiztechnik

**Unsere Produkte**

- Guss-Gasheizkessel
- Guss-Ölheizkessel
- Guss-Öl- / Gasheizkessel
- Gussfestbrennstoffkessel
- Nostalgie-Gussheizkörper